

LS5005

PET Protective Film

PET保护膜

Technical Data : 产品说明书

● Product Description


: 产品介绍

It is a PET protective film with silicone adhesive single coated .It can be used on home appliances panel or enclosure etc.

本产品是一个用硅胶单涂层的PET保护膜。它可用于家电面板或外壳等。

● Construction :

结构



● PET Base Film PET基膜

● Adhesive 胶粘剂

● Clear PET Film Liner 透明的PET离型膜

● Technical Data : 特性

Test Item 测试项目		Unit 单位	Value 数值	Test Method 测试方法
Thickness 厚度	PET Film PET薄膜	μm	50	/
	Total 总厚	μm	57±1	/
	Liner 离型膜	μm	36	/
Peel Force 剥离力	g/inch	5	ASTM D-3330, To Polycarbonate, 180° Peel. 对PC, 180°剥离。	
Temperature Resistance 耐温性	hrs	120	To Stainless Steel Panel, PET film, 80°C Temperature, No residue on substrate. 对不锈钢板、PET薄膜, 80°C温度, 无残留	
Color 颜色	Transparent 透明		/	
Release Liner 离型膜	Clear PET Film 透明的PET薄膜		/	

● Shelf Life & Storage

Conditions :

存储方式与保质期

Shelf life 6 months from the date of manufacture when stored in original cartons at 18-25°C and 30-75% relative humidity.


18-25°C、30-75%的相对湿度条件下, 原箱储存, 从制造之日起保质6个月。

Notes: The information contained in this data sheet is intended to assist you in designing with Incheng products. The technical information and datas should be considered representative or typical only. It is not intended to and does not create any warranties, express or implied, including any warranty of merchantability or fitness for particular purpose or that the results shown on this data sheet will be achieved by user for a particular purpose. The user should determine the suitability of Incheng products for each application.

注释: 本文件中所包含的产品信息旨在协助您使用仁诚化学产品, 并为设计与应用时提供参考。该技术信息和数据只应被考虑具有代表性或典型性, 并非为产品所作的任何明示或暗示的保证, 包括但不限于任何适销性或针对特定用途的适用性, 本技术文件所展示的数据结论是针对特定用途的使用者。用户应自行确定仁诚化学产品的适用性。

深圳仁盛化成材料技术有限公司

Incheng Chemical Co., Ltd


 Tel: (+86)755-86962203
 Fax: (+86)20-38892205
 www.incheng.net