

SPA-131

耐氢氟酸可剥蓝胶

产品说明书

● 产品介绍

热固型耐氢氟酸保护胶

● 特点

优异的耐化学腐蚀能力，保护被覆表面
无挥发性溶剂
机械性能优异，易于剥离
适用于丝印，固化后膜层均匀，无结点，无杂质
剥离无残留

● 特性

固含量：100%
颜色：浅蓝/深蓝
固化后膜层拉伸强度：>6.0MPa
固化后膜层断裂伸长率：>200%
固化温度：120℃~150℃
固化时间：10~30min
适用网版：60~300目钢网、丝网
刮刀：低硬度刮刀利于获得更好的膜层效果
刮印压力：2.0~3.5Kg/cm²

● 注意事项：

使用前搅拌10~15min，静置20分钟以上，利于减少气泡、毛边、溢边等现象。
未使用完的产品请密封处理，并放置于冷暗指定地点存放。
油墨自出厂日起在25摄氏度条件下，密封保存可储存半年。
油墨需经过确定符合质量要求后再进行大批量印刷。

Notes: The information contained in this data sheet is intended to assist you in designing with Incheng products. The technical information and datas should be considered representative or typical only. It is not intended to and does not create any warranties, express or implied, including any warranty of merchantability or fitness for particular purpose or that the results shown on this data sheet will be achieved by user for a particular purpose. The user should determine the suitability of Incheng adhesive tape for each application.

深圳仁盛化成材料技术有限公司

Incheng Chemical Co., Ltd



Tel: (+86)755-86962203

Fax: (+86)20-38892205

www.incheng.net